


Hydraulic Trainer - Advanced

Gruppo idraulico mobile
per formazione da livello base ad avanzato



Hydraulic Trainer - Advanced

Gruppo idraulico mobile

Addestramento pratico di idraulica in aula

Questo gruppo idraulico mobile rappresenta un enorme salto di qualità per i corsi di formazione di idraulica. Hydraulic Trainer - Advanced vanta dotazioni tecniche di ultima generazione che consentono di formare gli allievi in modo più chiaro e confortevole. I livelli di formazione offerti vanno dalle prime basi alle conoscenze di livello avanzato, quali ad esempio il circuito di regolazione chiuso o l'azionamento a regolazione di frequenza.

- | | |
|---|--|
| Tecnologia di ultima generazione | <ul style="list-style-type: none">▪ Azionamento a servopompa integrato, silenzioso ed efficiente sotto il profilo energetico, con servomotore e servomotore per le modalità di funzionamento portata costante e regolazione della pressione o per il posizionamento del cilindro nel circuito di regolazione chiuso |
| Design perfetto | <ul style="list-style-type: none">▪ Nella vasca trasparente e retroilluminata è possibile riprodurre l'avaria della cavitazione della pompa▪ Il quadro elettrico è perfettamente integrato nel design della vasca▪ Con retroilluminazione |
| Mobilità illimitata | <ul style="list-style-type: none">▪ I singoli esercizi possono essere configurati mediante le valvole a sfera. Questo modello, assolutamente senza perdite d'olio, può essere utilizzato anche in aule con moquette▪ Dotato di rotelle▪ Il parasigoli su tutto il perimetro protegge dai danni il gruppo idraulico e gli interni dell'aula |
| Opzioni / configurazione / personalizzazione | <ul style="list-style-type: none">▪ Sistema di misurazione della posizione e valvola proporzionale per la formazione di livello avanzato sulla tecnica di regolazione.▪ Sensore di flusso e misurazione elettronica della pressione di carico con display digitale.▪ Visualizzazione di tutti i valori nominali e di lettura su tablet, smartphone e PC.▪ Personalizzazione mediante applicazione del vostro logo sopra e all'interno della vasca retroilluminata.▪ Materiale formativo/esempi di esercizi per formazione da livello base ad avanzato. |
| Dati tecnici | <ul style="list-style-type: none">▪ Dimensioni e peso (con 40 litri di riempimento d'olio) L x L x A 1850 x 660 x 1900 mm / 460 kg▪ Consumo energetico servomotore 3,1 KW▪ Dimensioni della pompa Pompa ad ingranaggi interni 7,9 ccm▪ Portata della pompa 15,8 l/min con una velocità massima di 2000 giri/min▪ Allacciamento elettrico CEE corrente industriale, 16 A, 5 P, 400 V |

Sistema di misurazione della posizione



art. n. 103299

Valvola proporzionale




art. n. 103302

Misurazione elettronica della pressione di carico



art. n. 106054

Controllo da tablet



art. n. 106868

Sensore di flusso



art. n. 103306

Personalizzazione




art. n. 107134

Trasformatore di separazione



art. n. 107128

Materiale formativo / PDF



art. n. 107515

engineered for your profit

Dorninger Hytronic GmbH
Betriebsstraße 18
4213 Unterweiersdorf - Austria

+43 (0)7236 20820 0
info@hytronic.at
www.hytronic.at

Visualizza qui il video del prodotto:

